

Weniger Korrosion, bessere Wärmeübertragung, und optimale Strömungsverhältnisse!



Abb. ähnlich

Registernummer FK 206 ME-2A:
011-7S2429 F

Registernummer FK 253 HA-4A:
011-7S2432 F


Die Registernummer ist bei jedem Antrag (BAFA / kfW) anzugeben!




Flachkollektor FK 206 ME-2A und FK 253 HA-4A

- Höchstselektiv beschichteter Aluminium-Kupfer-Absorber
- Mit patentierten Wärmeleittechnologie WL^T
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, Mineralwollisolierung, Aluminiumrückwand
- Eisenarmes Solar-Sicherheits-Klarglas
- Kollektoranschluss seitlich, für Klemmringverschraubung, metallisch dichtend

FK 206 ME-2A



FK 253 HA-4A



- 10 Jahre Garantie

Einsatzbereiche:

solare Trinkwasserbereitung und Heizungsunterstützung

Montage:

FK 206 ME-2A

6 in Reihe montiert und hydraulisch durchströmt

FK 253 HA-4A

10 in Reihe montiert und hydraulisch durchströmt

Technische Daten

Flachkollektor		FK 206 ME-2A	FK 253 HA-4A
Bruttofläche	m ²	2,05	2,53
Aperturfläche	m ²	1,88	2,34
Max. Betriebsdruck	bar	10	10
Gewicht	kg	38	43,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	1951 x 1051 x 80	2104 x 1204 x 80
Füllmenge	Ltr.	1,3	0,82
Anzahl Anschlüsse		2 seitlich	4 seitlich
Ausführung Anschlüsse		12 mm Klemmring	18 mm Klemmring
Montagemöglichkeiten			
Artikel-Nr. Alu Natur		320010**	320021*
Artikel-Nr. Alu Dunkelbraun		320011*	320020*
Artikel-Nr. Alu Schwarz		320012**	320022**

* Auf Anfrage

** Lagerware